



ANTICONDENSANTE LÁTEX INTERIOR



ANTI HONGOS - CIELORRASO Y PAREDES - PARA AMBIENTES DE ALTA HUMEDAD - PREVIENE EL GOTEÓ

DESCRIPCIÓN

VALEN INFINITY Anticondensante es una pintura al látex mate de uso interior. De alto poder cubriente y fácil de aplicar con mínimo salpicado formulado con materias primas específicas que reducen condensación en ambientes húmedos, evitan la formación de hongos y mantienen los techos más blancos por más tiempo.

USOS

Producto apropiado para cielorrasos y paredes interiores de mampostería, placas de yeso, chapa u otros retardando la formación de gotas de agua y formación de moho sobre la superficie en ambientes exigidos o de alta humedad como baños, cocinas, zona de piscinas, galpones, etc.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa.
Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.
Peso específico: 1,27
Rendimiento: 5 a 6 m² por litro, para el trabajo terminado.
Color: Blanco.
Terminación: Mate.
Numero de manos: 2.
Secado al tacto: 30 minutos.
Repintado mínimo: 3 horas.
Solvente de limpieza y disolución: Agua
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

TRATAMIENTO PREVIO
Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No deben quedar restos de los productos utilizados para la limpieza. Sobre hormigón o mampostería aplicar VALEN Fijador Sellador para sellar la superficie y fijar partículas hojas de la misma. Cuando la base no sea totalmente firme reemplazar este tratamiento por una mano de fijador al aceite adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo). En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente. Utilice VALEN Interior Exterior para eliminar imperfecciones o nivelar la superficie de las paredes interiores.

APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar el contacto con ojos y mucosas y la exposición prolongada con la piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- NO INFLAMABLE.
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Ante contacto con los ojos, lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160.

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777.

EN CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / 422-2039.

EN ROSARIO: (0341) 448-0202.

EN LA PLATA: (0221) 451-5555.

LÍNEA PREMIUM

CRISTIAN  PUGLIESE



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asimismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, VALEN no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 flf 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.