

CAZZO

LÁTEX

INTERIOR - EXTERIOR



USOS

Producto apropiado para paredes de yeso, revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles preconstruidos, etc.

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No deben quedar restos de los productos utilizados.

Para la limpieza sobre hormigón o mampostería aplicar Fijador para sellar la superficie y fijar partículas flojas.

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

Utilice Enduido para eliminar imperfecciones o nivelar la superficie de las paredes interiores.

Rinde: 10 A 12mts² litro por manos.

Secado: 4 hs entre manos.

Adquiere poder cubritivo una vez seco. Manos: 2

Disolución y limpieza: Agua

A mayor cantidad de manos, mayor impermeabilización

Frentes: 2/3 manos

Techos: 3/4 manos

Disolución y limpieza: Agua

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar el contacto con ojos y mucosas y la exposición prolongada con la piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- NO INFLAMABLE.
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Ante contacto con los ojos, lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160.

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777.

EN CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / 422-2039.

EN ROSARIO: (0341) 448-0202.

EN LA PLATA: (0221) 451-5555.



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asimismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, VALEN no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

VALEN
PINTURAS

CRISTIAN PUGLIESE