

CAZZO

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE TECHOS - FRENTES



CARACTERÍSTICAS

Recubrimiento impermeabilizante que aplicado con el espesor recomendado **repele la humedad y soluciona problemas de filtraciones y goteras.**

USOS

Producto **apropiado** para paredes exteriores de yeso, revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles precontruidos, etc.

A partir de tres manos de producto, este genera una capa transitable que impermeabiliza techos, terrazas, tinglados, abovedados, etc. Y superficies de variados materiales como tejas, carpetas, ladrillos, chapas, maderas, fibrocementos, etc.

NO apto para superficies esmaltadas.

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No deben quedar restos de los productos utilizados.

Antes de aplicar sobre hormigón o mampostería, utilizar Fijador para sellar la superficie y fijar partículas flojas.

Antes a aplicar sobre techos, diluir la primer mano 50% en agua para imprimir la superficie.

Sobre grietas muy profundas rellenar con Sella Grietas o aplicar Venda/Manta (sólo en la rajadura).

Rinde: 8 A 10mts² por litro por mano.

Secado: 1hs secado al tacto.

4 hs repintado mínimo.

48hs para secado final

A mayor cantidad de manos, mayor impermeabilización

Frentes: 2/3 manos

Techos: 3/4 manos

Disolución y limpieza: Agua

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar el contacto con ojos y mucosas y la exposición prolongada con la piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- **NO INFLAMABLE.**
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Ante contacto con los ojos, lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES:
0800-333-0160.

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS:
(011) 4658-7777.

EN CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / 422-2039.

EN ROSARIO: (0341) 448-0202.

EN LA PLATA: (0221) 451-5555.



CRISTIAN  PUGLIESE

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asimismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, VALEN no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

Hecho en MDQ



VALEN pinturas / CAZZO pinturas

www.valenpinturas.com

+54 9 2233 40-1534

