

# HIDROLACA INTERIOR - EXTERIOR



## CARACTERÍSTICAS

**Aplicación:** Diseñada para proteger concreto, hormigón, microcemento, ladrillo, laja y cerámica no esmaltada. **Propiedades:** Gran dureza, resistencia a la intemperie, abrasión y tránsito. Proporciona impermeabilidad, brillo, y alta protección, reduciendo la porosidad de las superficies. **Protección adicional:** Evitamanchas, polvo y hongos.

## RENDIMIENTO

Rendimiento 6 A 8 M<sup>2</sup> en 2 manos

## INSTRUCCIONES PARA SU USO

### 1. Tratamiento previo:

**Superficies adecuadas:** Deben ser porosas y absorbentes. **No aplicar en superficies vitrificadas o esmaltadas.**

**Preparación de la superficie:** Asegurarse de que la superficie esté seca y libre de suciedad, grasa, hongos, algas, polvo y partes sueltas.

**Superficies nuevas:** Curar por al menos 1 mes en exteriores y 2 meses en interiores. Verificar la absorción de agua. Si no absorbe, tratar con ácido muriático diluido al 10%.

Usar guantes y protección ocular.

### 2. APPLICACIÓN

**Herramientas:** Utilizar pincel, rodillo de alta densidad o soplete.

**Condiciones:** No pintar con altas temperaturas o en días muy húmedos.

**Capas:** Aplicar 2 a 3 manos, dejando secar 1 hora entre ellas, hasta lograr un brillo uniforme.

**Secado:** Esperar al menos 3 horas para el tránsito de personas.

**Temperatura:** Aplicar cuando la temperatura sea superior a 5°C.

## ADVERTENCIAS

En superficies oscuras, el producto puede blanquearse con el contacto con agua y ciertas temperaturas, pero vuelve a ser transparente al secarse.

## LIMPIEZA

Limpiar salpicaduras y herramientas con agua y jabón antes de que se sequen.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

-Evitar ingestión y contacto con ojos, mucosas y piel prolongado.

-Usar en lugares ventilados.

-Usar guantes y protección ocular.

-No inflamable. Controlar derrames con arena u otro absorbente.

## PRIMEROS AUXILIOS

**Contacto con la piel:** Lavar con agua y jabón.

**Inhalación prolongada:** Trasladarse a un lugar ventilado.

**Contacto con los ojos:** Lavar con abundante agua y consultar al médico.

**Ingestión:** Consultar al médico.

**Centros de Intoxicaciones:**

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160 Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños: (011)4962-6666



**VALEN**  
PINTURAS

CRISTIAN PUGLIESE



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asimismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, VALEN no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.