

# HIDROLACA PARA MADERAS



## CARACTERÍSTICAS

Impregnante para maderas en base acuosa.

Aplicación: Indicado para proteger y embellecer techos y paredes de madera, puertos, ventanas, marcos, persianas, aleros etc.

Propiedades: Posee pigmentos de óxido de hierro transparentes que absorben las radiaciones UV, sin ocultar el aspecto natural de la madera, y microceras que impiden la penetración de agua.

Evita la proliferación de microorganismos. Protección adicional: Evita manchas, polvo y hongos.

## RENDIMIENTO

Cobertura: 10 a 12 m<sup>2</sup> por litro por mano.

## INSTRUCCIONES PARA SU USO

### 1. Tratamiento previo:

Superficies adecuadas: Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasa, cera, hongos, algas y polvillo.

En caso de querer utilizar sobre materiales previamente barnizados, lijar la superficie. En Caso de utilizar el producto sobre materiales pintados, lijar y eliminar completamente la película. No dejar restos de los productos de limpieza o remoción.

Sobre maderas nuevas: Lijar suavemente en dirección de la veta Y eliminar el polvillo resultante. En maderas nuevas Si se desea aumentar la protección contra insectos utilizar previamente un preservador para madera siguiendo las instrucciones del envase.

Si la madera presenta manchas de humedad u hongos, blanquear con sal de limón y enjuagar.

### 2. APlicación

Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr, uniformidad de color y viscosidad.

Aplicar una primera mano, preferentemente a pincel, de modo de impregnar bien la madera, evitando la formación de película sobre la superficie. Dejar pasar 1 o 2 horas y aplicar de 2 a 3 manos más.

Para mayor duración Se recomienda aplicar en todas las caras de la madera.

Herramientas: La aplicación puede realizarse con pincel, rodillo o soplete.

Secado al tacto: 30 minutos dependiendo de la madera.

Re pintado mínimo: 1 a 2 horas dependiendo de la madera,

Recomendaciones: No pintar con temperaturas inferiores 5°C o en días de mucha humedad.

## LIMPIEZA

Limpiar salpicaduras y herramientas con agua y jabón antes de que se sequen.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Evitar ingestión contacto con Ojos, mucosas y piel prolongado.
- Usar en lugares ventilados
- Usar guantes y protección ocular.
- No inflamable.
- Controlar derrames con arena u otro absorbente.

## PRIMEROS AUXILIOS

Contacto con la piel: Lavar con agua y jabón.

Inhalación prolongada: Trasladarse a un lugar ventilado.

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua y consultar al médico.

Ingestión: Consultar al médico.

Centros de Intoxicaciones:

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños: (011)4962-6666



CRISTIAN  PUGLIESE



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asimismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, VALEN no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.