

PISOS, FRENTES Y TECHOS

PROTECCIÓN TOTAL - POLIURETÁNICO



MULTISUPERFICIES - PISOS DEPORTIVOS - TRIBUNAS - LADRILLOS - CERÁMICAS SIN ESMALTAR - MAMPOSTERÍA - MADERA

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento acrílico al agua de excelente poder cubritivo y adherencia, alta resistencia a la humedad, al ensuciamiento y al desarrollo de hongos. Apta para aplicación interior y exterior. Proporciona acabado antideslizante, lavable, con gran resistencia al desgaste, alta estabilidad de color y gran durabilidad frente a la intemperie y los rayos UV.

CARACTERÍSTICAS

Vehículo: polímero acrílico en dispersión acuosa.
Pigmento: pigmentos orgánicos e inorgánicos de alta solidez a la luz.
Peso específico: 1,25 a 1,32 según color.
Color: según catálogo.
Brillo: mate, satinado o brillante.
Número de manos: 1 diluida y 2 sin diluir
Secado al tacto: 30 minutos a 1.30 hs.
Secado Duro: adquiere su máxima resistencia a partir de las 48 hs.
Solvente de limpieza y dilución: agua.
Tipo de almacenamiento: 12 meses.

APLICACIÓN

Tratamiento previo:

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de productos de limpieza. Lijar bien hasta eliminar el brillo existente y recoger con un paño el polvillo resultante.

Aplicación:

Utilizar Valen Pisos sin diluir, o agregar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr la uniformidad de color y viscosidad. Durante la aplicación a pincel evitar repasar o peinar excesivamente la pintura para lograr mejor nivelación y acabado.

No pintar con temperaturas inferiores a 5°C o humedad superior a 90% ni con previsión de lluvias para las siguientes 24 hs.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo airless.



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asimismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, VALEN no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ffl 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar el contacto con ojos y mucosas y la exposición prolongada con la piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- NO INFLAMABLE.
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Ante contacto con los ojos, lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160.

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777.

EN CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / 422-2039.

EN ROSARIO: (0341) 448-0202.

EN LA PLATA: (0221) 451-5555.



LÍNEA PREMIUM

CRISTIAN  PUGLIESE