

# FIJADOR SELLADOR AL AGUA



INTERIOR - EXTERIOR - RINDE 3 VECES SU VOLUMEN - CON POLIURETANO - OPTIMIZA EL RENDIMIENTO DE LA PINTURA

## DESCRIPCIÓN

VALEN INFINITY Fijador Sellador Al Agua es un producto que fija, sella y uniforma la absorción de las superficies de yeso, enduido plástico, revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles preconstruidos, etc.

## USOS

Destinado a preparar las paredes que serán luego pintadas o empapeladas. Apto para uso interior y exterior.

## CARACTERÍSTICAS

Vehículo: polímero acrílico-estirénico en dispersión acuosa.

Peso específico: 1,02

Rendimiento: 10 a 20 m<sup>2</sup> por litro, muy variable de acuerdo con el uso y la superficie.

Número de manos: 1.

Secado al tacto: 30 minutos.

Re pintado mínimo: a las 3 horas se puede aplicar la pintura de terminación.

Solvente de limpieza y dilución: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

## SUSTRATO

### TRATAMIENTO PREVIO

Limpiar perfectamente la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, restos de adhesivos, hongos y algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No deben quedar restos de los productos utilizados para la limpieza. En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

## APLICACIÓN

Diluir con 2 a 3 volúmenes de agua por cada volumen del producto, de modo que una vez aplicado y seco no quede con brillo.

Mezclar hasta homogeneizar la viscosidad.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C.

## SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asimismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, VALEN no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ffl 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar el contacto con ojos y mucosas y la exposición prolongada con la piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- NO INFLAMABLE.
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con los ojos, lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160.

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777.

EN CORDOBA: (0351) 421-5400 / 422-2039.

EN ROSARIO: (0341) 448-0202.

EN LA PLATA: (0221) 451-5555.



## LÍNEA PREMIUM

**CRISTIAN PUGLIESE**