

# FRENTES, TECHOS Y MEDIANERAS IMPERMEABILIZANTE



ATÉRMICO - POLIURETÁNICO - ANTI SALITRE - AHORRA ENERGÍA - MÁS DURABLE - MÁXIMA ADHERENCIA - MÁS CUBRITIVO

## DESCRIPCIÓN

VALEN INFINITY Techos, Frentes y Medianeras, es un impermeabilizante premium de base acuosa, con fórmula 100% acrílica. Posee además un potente espesante poliuretánico que le da viscosidad. Aplicado en el espesor recomendado, una vez seco, forma una película de gran elasticidad, alto poder cubritivo, mínima retención de suciedad, excelente resistencia a los factores climáticos y a la implantación de hongos y algas. Estas propiedades definen su nivel de máxima calidad.

## APLICACIÓN

### EN TECHOS:

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de viscosidad. Aplicar las manos necesarias (sin diluir o con una dilución mínima) como para que, al terminar el trabajo, se haya consumido 1 kilo de producto cada 1mt<sup>2</sup> de superficie.

En estas condiciones, se obtendrá un espesor de película de 400 micrones promedio, con lo que se habrá impermeabilizado totalmente la superficie. Cuando la superficie presente muchas irregularidades o empalmes de materiales de diversas características, es conveniente intercalar, entre las dos primeras manos, una membrana sintética de velo de poliéster, para formar una superficie uniforme sobre la cual aplicarlo.

Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C.

### EN FRENTEs:

La superficie debe estar seca, libres de polvo, materiales mal adheridos o descascarados y de grasitud.

Recomendaciones: No aplicar a temperaturas menores a los 10°C o mayores a los 40°C, ni en días de mucha humedad.

## SISTEMA A UTILIZAR

Soplete Airless (soporta hasta 5000 psi de presión), pincel o rodillo.

## RENDIMIENTO

EN TECHOS: 1 KG x M<sup>2</sup>

EN FRENTEs: 1 L = 10 M<sup>2</sup>



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asimismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, VALEN no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ffl 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar el contacto con ojos y mucosas y la exposición prolongada con la piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- NO INFLAMABLE.
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Ante contacto con los ojos, lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160.

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777.

EN CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / 422-2039.

EN ROSARIO: (0341) 448-0202.

EN LA PLATA: (0221) 451-5555.



## LÍNEA PREMIUM

CRISTIAN  PUGLIESE