

LÁTEX ACRÍLICO INTERIOR - EXTERIOR



LAVABLE - ANTIBACTERIAS - MÁS CUBRITIVO - **ANTIHONGOS** - MAYOR NIVELACIÓN - TERMINACIÓN SUAVE

DESCRIPCIÓN

VALEN INFINITY Látex Interior / Lavable / Satinado / Color, es una pintura altamente decorativa. Apta para aplicar en revoque, yeso, mampostería y placa de yeso.

CARACTERÍSTICAS

Interior: Brillo mate.
Satinado: Brillo satinado.
Lavable: Brillo mate y satinado.
Color: Brillo mate.
Secado: 30 minutos.
Limpieza y dilución: Agua.
Repintado mínimo: 3hs.

FORMAS DE USO

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, adhesivos, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos de limpieza. En repintados sobre productos con brillo, lijárs hasta matear y limpiar cuidadosamente. Cuando la base no sea totalmente firme, aplicar previamente FIJADOR Y ACEITE VALEN, adecuadamente diluido (no debe quedar con brillo).

APLICACIÓN

Mezclar bien y, si se considera necesario, diluir. Utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar el contacto con ojos y mucosas y la exposición prolongada con la piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- NO INFLAMABLE.
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con los ojos, lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160.

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777.

EN CORDOBA: (0351) 421-5400 / 422-2039.

EN ROSARIO: (0341) 448-0202.

EN LA PLATA: (0221) 451-5555.



LÍNEA PREMIUM

CRISTIAN PUGLIESE



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asimismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, VALEN no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ffl 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.