

# PINTURA PARA PILETAS Y BORDES



ALTA RESISTENCIA - FÓRMULA PREMIUM - ANTIALGAS - ATÉRMICO

## DESCRIPCIÓN

Producto de terminación destinado a impermeabilizar, proteger y decorar la superficie de las piscinas de hormigón, diluyible con agua, se aplica con facilidad, no tiene olor agresivo. En bordes: revestimiento acrílico en base acuosa, formulado para pisos atémicos y bordes de piletas, apto para interior y exterior.

Con propiedades antideslizantes, resistentes a hongos y algas. Su película conserva el color de manera óptima, excelente resistencia al tránsito y fácil mantenimiento. No altera la capacidad atémica del piso.

## TRATAMIENTO PREVIO

Dejar las piscinas nuevas llenas de agua durante por lo menos 2 meses, antes de pintarlas.

En todos los casos eliminar los restos de algas con solución de hipoclorito de sodio ("cloro líquido"); remover con espátula, cepillo de alambre, etc. toda pintura a la cal, parte floja de material o pintura vieja mal adherida. Lavar con agua y detergente para eliminar toda contaminación con sustancias grasas, cremas, bronceadores, etc. y enjuagar con abundante agua. Después de este tratamiento estaremos en condiciones de comenzar con la aplicación del ácido: tratar la superficie con 1 parte de ácido muriático en 3 partes de agua hasta que no queden manchas blancas, y enjuagar con agua.

Dejar secar la superficie durante por lo menos 48 horas, antes de pintar.

## APLICACIÓN

En piscinas nuevas aplicar una primera mano de Valen Infinity Piletas diluida con 20 a 30 % de agua, a modo de imprimación, preferiblemente a pincel. Luego pintar dos manos sin diluir o con la mínima dilución necesaria. Aplicar siempre manos finas, delgadas para favorecer el secado.

En piscinas donde se realiza un mantenimiento aplicar dos manos de Valen Infinity Piletas sin diluir.

No utilizar sobre superficies húmedas o expuestas al sol, ni a temperaturas inferiores a 5°C .

## SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete.

## RENDIMIENTO

10 a 14m<sup>2</sup>/litro por mano.



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asimismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, VALEN no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ffl 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar el contacto con ojos y mucosas y la exposición prolongada con la piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- NO INFLAMABLE.
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Ante contacto con los ojos, lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160.

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777.

EN CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / 422-2039.

EN ROSARIO: (0341) 448-0202.

EN LA PLATA: (0221) 451-5555.



## LÍNEA PREMIUM

CRISTIAN PUGLIESE