

# PISOS RECUBRIMIENTO ACRÍLICO



CANCHAS DE PADDLE - CANCHAS DE FÚTBOL - TEJAS - HORMIGÓN - TRIBUNAS

## DESCRIPCIÓN

VALEN INFINITY Pisos es un recubrimiento acrílico para pisos de concreto en base acuosa, para uso interior y exterior. De características antideslizantes, su película tiene muy buena retención del color, es resistente al desgaste y de fácil limpieza.

## USOS

Indicado para el pintado de pisos de cemento de garajes, escaleras, gimnasios, canchas de tenis, fútbol, paddle, tribunas, etc. Puede ser aplicada también en pisos de ladrillo y cerámica no esmaltada.

## CARACTERÍSTICAS

Vehículo: Polímero acrílico en dispersión acuosa.  
Pigmento: Pigmentos orgánicos e inorgánicos de alta solidez a la luz.  
Peso específico: 1,25 a 1,32 según color.  
Color: Blanco, Verde Cemento, Verde Tenis, Gris, Gris Claro, Teja, Arena, Negro y Rojo.  
Brillo: Mate.  
Número de manos: 1 diluida y 2 sin diluir  
Secado al tacto: 30 minutos a 1.30 hs.  
Secado duro: Adquiere su máxima resistencia a partir de las 48hs.  
Solvente de limpieza y dilución: Agua.  
Tipo de almacenamiento: 12 meses.

## SUSTRATO

### TRATAMIENTO PREVIO

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.

Superficies nuevas: Deben tener un tiempo mínimo de curado de 1 mes en exteriores y 2 meses en interiores. Para asegurar el anclaje de la película verificar que una gota de agua depositada en la superficie se absorba. En caso de no ocurrir esto se deberá lavar con una solución de ácido muriático diluido al 10% para abrir los poros. Para esta aplicación utilizar guantes y protección ocular. Este tratamiento también elimina el exceso de alcalinidad. Posteriormente enjuagar con agua y dejar secar.

## APLICACIÓN

En el primer trabajo con Recubrimiento Acrílico para Pisos, al aplicar la primera mano, diluirlo con agua en cantidad equivalente al 20% de su volumen (1 parte de agua por cada 5 partes del producto).

Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar con pincel, rodillo o soplete. En caso de

existir grietas o juntas de dilatación, rellenarlas luego de esta mano de imprimación. Completar el pintado con 2 capas más sin diluir, o con la mínima dilución que facilite una cómoda aplicación. Dejar pasar 3 horas entre manos. No transitar antes de 24 horas. En pintados posteriores normalmente es suficiente aplicar una mano de Recubrimiento Acrílico para Pisos sin diluir. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C. No pintar en días muy húmedos o con pronóstico de lluvias en las siguientes 48 horas.

## RENDIMIENTO

3 a 6 m<sup>2</sup> por litro (1° mano)  
10 a 14 m<sup>2</sup> por litro (pintados posteriores)

## SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar el contacto con ojos y mucosas y la exposición prolongada con la piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- **NO INFLAMABLE.**
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con los ojos, lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160.

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777.

EN CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / 422-2039.

EN ROSARIO: (0341) 448-0202.

EN LA PLATA: (0221) 451-5555.

## LÍNEA PREMIUM

CRISTIAN PUGLIESE



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asimismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, VALEN no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ffl 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

