

LÁTEX INTERIOR - EXTERIOR



DESCRIPCIÓN

Zafa Látex es una pintura de terminación para uso interior y exterior que proporciona un acabado mate homogéneo, resistente a la intemperie.

USOS

Producto apropiado para paredes de yeso, revoque, hormigón, ladrillos, bloques, paneles pre-construidos, etc. También puede utilizarse sobre madera y sustratos ferrosos convenientemente preparados. Tiene buena resistencia a la abrasión húmeda.

CARÁCTERÍSTICAS

Vehículo: Polímero acrílico en dispersión acuosa.
Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.
Rendimiento: 10 a 12 m² por litro por mano.
Color: Blanco. Apto para ser entonado con Entonador Universal, hasta un máximo de 30 cm³/litro.
Acabado: Mate.
Manos: 2.
Secado tacto: 30 minutos.
Repintado mínimo: 3 horas.
Solvente de limpieza y dilución: Agua.
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

Limpiar perfectamente la resultante.

APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Durante la aplicación y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5° C.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
- Evitar el contacto con ojos y mucosas y la exposición prolongada con la piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- NO INFLAMABLE.
- Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Ante contacto con los ojos, lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0800-333-0160.

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777.

EN CÓRDOBA: (0351) 421-5400 / 422-2039.

EN ROSARIO: (0341) 448-0202.

EN LA PLATA: (0221) 451-5555.



Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Asimismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, VALEN no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ffl 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.